


## FT - Zentralbatterie

Runde Sicherheitsleuchte zur Decken- und Wandmontage.

Nach DIN EN 50598-1, DIN EN 60598 2-22 und DIN EN 1838.

# Sicherheitsleuchten

## FT - Zentralbatterie



### Technische Daten

Gehäusematerial:	Stahlblech/PMMA	Schutzart:	IP 20
Farbe:	Weiss	Schutzklasse:	I
Nennspannung:	230 V AC/DC	Maße:	D=375mm H=125mm
zul.Umgebungstemp.:	-10°C bis +50°C		

### Varianten

Leuchtentyp/Best.Nr	Montageart	Ausführung
FT 18/230	Universal	LL 18 Watt 230V AC/DC
FLAT 26/230	Universal	LL 26 Watt 230V AC/DC
FT 2x18/230	Universal	LL 2x18 Watt 230V AC/DC
FT 2x26/230	Universal	LL 2x26 Watt 230V AC/DC
FT 3/230	Universal	LED 3 Watt 230V AC/DC
FT 5/230	Universal	LED 5 Watt 230V AC/DC

### Montagevarianten

Wand	W	Decke	D
------	---	-------	---

### Leuchtenzubehör

Artikel	Beschreibung
SV 24-110	Sonderspannung 24-110 Volt
SET010	Busanbindung an die Einzelleuchtenüberwachung BCB
SET009	Anbindung an die Wirelesscontrol Überwachungszentrale
TWIN	Einzelleuchtenüberwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion zum Betrieb an folgenden Zentralbatteriesystemen: SIBE TWIN
MSÜ3-S	Einzelleuchtenüberwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion zum Betrieb an folgenden Zentralbatteriesystemen: Sibe Light, Sibematic, Sibe Control, Slimline, Netlight
LB1	Einzelleuchtenüberwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion zum Betrieb an folgenden Zentralbatteriesystemen: Sibe Light, Sibematic, Sibe Control, Slimline, Netlight
MU	Einzelleuchtenüberwachungsbaustein zum Betrieb an folgenden Zentralbatteriesystemen: micro-, mini-, midi-, und MultiControl
Selecta	Einzelleuchtenüberwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion zum Betrieb an folgenden Zentralbatteriesystemen: LPS 200