


Sicherheitsleuchten KMB Abstandstabellen



Abstandstabelle KMBLEDH/230 für ebene Fluchtwege
Distance table KMBLEDH/230 for plane emergency routes

Montagehöhe (m) Mounting level (m)					
2.00	1.74	4.59	7.81	11.12	4.71
2.50	1.62	4.97	8.71	12.56	5.13
3.00	1.66	4.96	9.40	13.82	5.64
3.50	1.63	4.75	9.79	14.95	6.06
4.00	1.62	4.85	10.32	15.98	6.40

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern: Wartungsfaktor: 0.8;
Notbeleuchtungsfaktor 1.00; Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00
lux; Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lux;
Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40:1; Breite des Rettungsweges 2.00m

The distance table is based on the following parameters: Maintenance factor:
0.8; emergency lighting factor 1.00; Minimum illumination on the center line:
1.00 lux; Minimum illumination on the half width of the rescue route: 0.50 lux,
uniformity on the midline maximum 40:1; Width of the rescue route 2.00m