



Abstandstabelle IPR SL R LED 3 / 230 MU05 Rund Strahlend

Montagehöhe [m]				
	1	2	3	4
2.50	4,10	9,20	9,20	3,90
3.00	4,70	10,20	10,20	4,10
3.50	4,40	11,50	11,00	4,30
4.00	4,60	11,90	11,50	4,50

Abstandstabelle IPR SL F LED 3 / 230 MU05 Flurlicht gerichtet

Montagehöhe [m]	1	2	3	4
2.50	7,50	18,50	-	-
3.00	8,20	19,60	-	-
3.50	9,10	20,30	-	-
4.00	9,40	21,90	-	-

Abstandstabelle IPR SL H LED 3 / 230 MU05 hohe Decken

Montagehöhe [m]	1	2	3	4
2.50	4,20	9,60	9,60	4,10
3.00	4,50	10,50	10,50	4,40
3.50	4,50	11,30	11,20	4,50
4.00	4,60	12,00	11,90	4,60

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern: Wartungsfaktor: 0.8; Notbeleuchtungsfaktor 1.00; Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lux; Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lux; Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40:1; Breite des Rettungsweges 2.00m