



Kompakte Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege mit prismatischer Abdeckung zur optimalen Lichtverteilung. Erhältlich zum Anschluss an Zentralbatterieanlagen und als Einzelbatterieleuchte. Mit dem optionalen Einbaurahmen lässt sich die Leuchte elegant in der Decke versenken.



TECHNISCHE DATEN

Gehäusematerial:	Kunststoff	Schutzart:	IP54
Farbe:	weiß	Schutzklasse:	I
Versorgungszeit:	3h / 8h	zul. Umgebungstemperatur BS:	-10°C bis +40°C
Nennspannung:	230 V AC / DC 50 Hz	zul. Umgebungstemperatur DS:	-5°C bis +40°C
		Maße (BxHxT):	34 x 50 x 250 mm

MONTAGEVARIANTEN

Universal (Decke- und Wand)	U
------------------------------------	---

VARIANTEN

Leuchtentyp/Best.Nr	Leuchtmittel	Lichtstrom	Versorgungszeit
KMB LED/3SC*	LED 2 W	170 lm	3 h
KMB LED/8SC*	LED 2 W	75 lm	8 h

* SC = Self Controll

Auch mit Funkmodul zum Anschluss an das Wireless Professional System erhältlich, dann WL statt SC

TECHNISCHE ZEICHNUNG

