



PLV - Notlichteinzelbatterieversorgung

Notlichteinsatz für Leuchtstofflampen von 8-80 Watt. Geeignet zum Einbau in vorhandene EVG- und KVG Leuchten für die Nutzung als Einzelbatterieleuchten zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen.

Nach VDE 0108 mit Tiefentladeschutz, integrierter Wiedereinschaltsperrung, Schwellwertschaltung und Ladekontroll LED.



Technische Daten

Gehäusematerial:	Stahlblech	Maße Gehäuse:	L=150mm B=40mm H=35mm
Gehäusematerial:	Kunststoff	Maße Batterie:	
Farbe:	Weiss	1h	L=205mm D=30mm
Nennspannung:	230 V AC 50 Hz	3h	L=270mm D=40mm
zul. Umgebungstemp.:	-5°C bis +35°C		

Varianten

Leuchtentyp/Best.Nr	Ausführung
PLV 1	1h - 36-80 Watt - LL
PLV 2	1h - 8-36 Watt - LL
PLV 3	3h - 36-80 Watt - LL
PLV 4	3h - 8-36 Watt - LL

Optionen

Artikel	Beschreibung
SC	Selbstüberwachungsbaustein zur automatischen, wöchentlichen Funktionsprüfung
EZ	Bus Control Baustein, nur in Verbindung mit Bus Zentrale Typ: EZ1, EZ2