



KMB - Einzelbatterie

Kompakte Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege mit prismatischer Abdeckung zur optimalen Lichtverteilung. Erhältlich zum Anschluss an Zentralbatterieanlagen und als Einzelbatterieleuchte. Mit dem optionalen Einbaurahmen lässt sich die Leuchte elegant in der Decke versenken.

Sicherheitsleuchten

KMB - Einzelbatterie



Technische Daten

Gehäusematerial:	Kunststoff	zul.Umgebungstemp.:	-10°C bis +35°C
Farbe:	Weiss	Schutzart:	IP 54
Nennspannung:	230 V AC 50 Hz	Schutzklasse:	I

Varianten

Leuchtentyp/Best.Nr	Leuchtmittel	Überbrückungszeit	Batterie	Ausführung
<i>Einzelbatterieleuchten</i>				
KMB LED/1	LED 2W - 100lm	1 h	4,8V/0,5Ah NiMH	LED, 230V AC, 1h
<i>Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion</i>				
KMB LEDH/3SC	LED 2W - 170lm	3 h	3,2V/3,0Ah LiPFEP40	LED, 230V AC, 3h
KMB LEDH/8SC	LED 2W - 75lm	8 h	3,2V/3,0Ah LiPFEP40	LED, 230V AC, 8h
<i>Einzelbatterieleuchten mit Wireless Professional Modul</i>				
KMB LEDH/3WL	LED 2W - 170lm	3 h	3,2V/3,0Ah LiPFEP40	LED, 230V AC, 3h**
KMB LEDH/8WL	LED 2W - 75lm	8 h	3,2V/3,0Ah LiPFEP40	LED, 230V AC, 8h**

Leuchtenzubehör

Artikel	Beschreibung
SC	Selbstüberwachung
WL	Anbindung an die Wirelesscontrolüberwachungsanlage