


### **L Star - Zentralbatterie**

Extrem flache, bzw. annähernd deckenbündiges Einbaugehäuse zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen.

Nach DIN EN 50598-1, DIN EN 60598 2-22 und DIN EN 1838.

# Sicherheitsleuchten

## L Star - Zentralbatterie



### Technische Daten

Gehäusematerial:	Stahlblech Aluminium-Druckguss	Aufbaumaße:	L=180mm H=28mm B=180mm
Farbe:	Weiss	Maße Gehäuse:	
Nennspannung:	230 V AC/DC	Einbaumaße:	L=239,5mm H=90mm B=79mm
zul. Umgebungstemp.:	-10°C bis + 40°C	Maße:	D=60mm-67mm (min-max)
Schutzart:	IP40	Lochdurchmesser:	
Schutzklasse:	I		

### Varianten

Leuchtentyp/Best.Nr	Montageart	Ausführung
L-Star - A LED/230	Aufbau	LED 3 Watt 230V AC/DC
L-Star - E LED/230	Einbau	LED 3 Watt 230V AC/DC

### Montagevarianten

Aufbau	A	Einbau	E
--------	---	--------	---

### Leuchtenzubehör

Artikel	Beschreibung
SET010	Einzelleuchtenüberwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion zum Betrieb an folgenden Zentralbatteriesystemen: Business 128, Business Base, Business IP, IP Select, Setlon
SET009	Einzelleuchtenüberwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion zum Betrieb an folgenden Zentralbatteriesystemen: Business IP, Business128, Business Base, Setlon
TWIN	Einzelleuchtenüberwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion zum Betrieb an folgenden Zentralbatteriesystemen: SIBE TWIN
MSÜ3-S	Einzelleuchtenüberwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion zum Betrieb an folgenden Zentralbatteriesystemen: Sibe Light, Sibematic, Sibe Control, Slimline, Netlight
LB1	Einzelleuchtenüberwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion zum Betrieb an folgenden Zentralbatteriesystemen: Sibe Light, Sibematic, Sibe Control, Slimline, Netlight
DCBLU05	Einzelleuchtenüberwachungsbaustein zum Betrieb an folgenden Zentralbatteriesystemen: micro-, mini-, midi-, und MultiControl
Selecta	Einzelleuchtenüberwachungsbaustein mit Mischbetriebsfunktion zum Betrieb an folgenden Zentralbatteriesystemen: LPS 200
F	Flächenausleuchtung (symmetrisch)
R	Rettungswegsausleuchtung (asymmetrisch)
SV 24-110	Sonderspannung 24-110 Volt