


STS - Notlichtstrahler

Kompakter Notlichtstrahler ausgestattet mit zwei frei justierbaren Sicherheitsleuchten aus Metall. Anwendung im Innen- und bedingt für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen nach EN 60598-1, EN60598-2-22 sowie EN 1838.

Sicherheitsleuchten

STS - Notlichtstrahler



Technische Daten

| | | | |
|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| Gehäusematerial: | Stahlblech | zul.Umgebungstemp.: | -5°C bis +40°C |
| Farbe: | Weiss-grau (RAL7035) | Schutzart: | IP 54 |
| Nennspannung: | 230 V AC 50 Hz | Schutzklasse: | I |
| Ladezeit: | 20 Stunden nach VDE0108 | Maße Gehäuse: | L=432mm B=200mm H=440mm |

Varianten

| Leuchtentyp/Best.Nr | Montageart | Ausführung | Lichtstrom |
|---------------------|------------|---------------------------|------------|
| STS 2x50/1 | Wand | 230V AC 50Hz 2x50 Watt 1h | 2x4100 Lm |
| STS 2x50/3 | Wand | 230V AC 50Hz 2x50 Watt 3h | 2x4100 Lm |

Leuchtenzubehör

| Artikel | Beschreibung |
|---------|--|
| BK-STS | Ballschutzkorb |
| SC | Selbstüberwachung |
| WL | Anbindung an die Wirelesscontrolüberwachungsanlage |