













Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern: Wartungsfaktor: 0.8; Notbeleuchtungsfaktor 1.00; Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lux; Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lux; Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40:1; Breite des Rettungsweges 2.00m






## Abstandstabelle ILDR oder ILER LED / 230 ML für ebene Fluchtwege (weitere Abstandstabellen finden Sie auf unserer Website)

Montagehöhe (m)					
2.00	4.95	11.32	11.34	11.36	4.95
2.50	2.50	13.23	13.26	13.29	5.62
3.00	5.41	14.85	14.89	14.93	5.41
3.50	4.64	15.66	15.71	15.81	4.82
4.00	1.38	14.56	14.61	14.50	1.38
5.00		10.98	11.16	11.18	

## Abstandstabelle ILDF oder ILEF LED / 230 ML für ebene Fluchtwege (weitere Abstandstabellen finden Sie auf unserer Website)






Montagehöhe [m]					
2,50	2,45	6,44	14,12	22,06	9,49
3,00	2,47	6,72	15,41	24,49	10,12
3,50	2,43	6,92	16,29	26,70	10,26
4,00	2,34	7,00	16,52	28,13	9,68
4,50	2,17	6,97	16,18	29,03	9,34
5,00	1,97	6,88	15,86	28,97	8,40
5,50	1,69	6,71	15,01	27,92	6,82
6,00	1,32	6,40	13,15	27,10	5,07
6,50	0,51	6,05	11,54	25,82	4,21
7,00	0,00	5,65	7,22	23,46	0,00

## Abstandstabelle ILDS oder ILES LED / 230 ML für ebene Fluchtwege (weitere Abstandstabellen finden Sie auf unserer Website)






Montagehöhe (m)					
2.00	2.30	5.44	5.43	5.43	2.30
2.50	2.88	6.80	6.78	6.79	2.88
3.00	3.11	7.75	7.73	7.71	3.11
3.50	3.38	8.26	8.24	8.21	3.26
4.00	3.60	8.80	8.76	8.72	3.48
5.00	3.90	9.70	9.64	9.60	3.90
6.00	4.20	10.50	10.44	10.36	4.04
7.00	4.38	11.22	11.14	11.04	4.20
8.00	4.44	11.82	11.70	11.56	4.26
9.00	4.38	12.27	12.15	12.00	4.38
10.50	4.23	12.81	12.63	12.42	4.02
12.00	3.66	12.99	12.78	12.57	3.66








## Abstandstabelle ILDH oder ILEH LED / 230 ML für ebene Fluchtwege (weitere Abstandstabellen finden Sie auf unserer Website)

Montagehöhe (m)					
2.00	0.39	1.16	5.55	10.06	4.29
2.50	0.49	1.45	6.93	12.58	5.36
3.00	0.58	1.74	8.32	15.10	6.43
3.50	0.68	2.03	9.70	17.61	7.51
4.00	0.78	2.32	11.09	20.13	8.58
5.00	0.80	2.18	12.24	22.88	9.40
6.00	0.84	2.24	12.96	25.08	9.98
7.00	0.98	2.40	13.66	26.82	10.78
8.00	0.98	2.60	14.16	28.46	11.02
9.00	1.11	2.76	14.55	29.88	11.52
10.50	1.11	2.85	15.03	31.53	12.09
12.00	1.26	3.09	15.54	32.73	12.42

## Abstandstabelle ILDR oder ILER LED / 3 SC(WL) für ebene Fluchtwege (weitere Abstandstabellen finden Sie auf unserer Website)





Montagehöhe (m)					
2.00	4.29	10.10	10.10	10.10	4.29
2.50	4.33	11.66	11.66	11.66	4.33
3.00	2.52	12.55	12.55	12.55	2.52
3.50	0.12	10.19	10.19	10.19	0.12
4.00	0.00	8.97	8.97	8.97	0.0

## Abstandstabelle ILDF oder ILEF LED / 3 SC(WL) für ebene Fluchtwege (weitere Abstandstabellen finden Sie auf unserer Website)






Montagehöhe (m)					
2.00	2.00	5.41	11.52	17.71	7.46
2.50	2.02	5.63	12.79	20.20	8.18
3.00	1.95	5.75	13.64	22.37	8.24
3.50	1.78	5.77	13.64	23.58	7.51
4.00	1.54	5.65	13.05	24.00	6.66








## Abstandstabelle ILDS oder ILES LED / 3 SC(WL) für ebene Fluchtwege (weitere Abstandstabellen finden Sie auf unserer Website)

Montagehöhe (m)					
2.00	1.74	4.10	4.10	4.10	1.74
2.50	1.95	4.61	4.61	4.61	1.95
3.00	2.18	5.09	5.09	5.09	2.18
3.50	2.36	5.57	5.57	5.57	2.36
4.00	2.50	6.01	6.01	6.01	2.50
5.00	2.78	6.82	6.82	6.82	2.78
6.00	2.80	7.48	7.48	7.48	2.80
7.00	2.68	7.94	7.94	7.94	2.68
8.00	2.44	8.18	8.18	8.18	2.44
9.00	1.74	8.16	8.16	8.16	1.74

## Abstandstabelle ILDF oder ILEF LED / 8 SC(WL) für ebene Fluchtwege (weitere Abstandstabellen finden Sie auf unserer Website)

Montagehöhe (m)					
2.00	1.30	3.90	9.19	15.18	5.81
2.50	1.11	3.88	8.95	16.19	4.91
3.00	0.86	3.71	8.23	15.54	3.33
3.50	0.00	3.32	6.31	14.29	0.00
4.00	0.00	2.79	5.25	11.42	0.00

## Abstandstabelle ILDS oder ILES LED / 8 SC(WL) für ebene Fluchtwege (weitere Abstandstabellen finden Sie auf unserer Website)

Montagehöhe (m)					
2.00	1.93	4.76	4.76	4.76	1.93
2.50	2.17	5.31	5.31	5.31	2.17
3.00	2.34	5.80	5.80	5.80	2.34
3.50	2.54	6.24	6.24	6.24	2.54
4.00	2.60	6.62	6.62	6.62	2.60
5.00	2.66	7.26	7.26	7.26	2.66
6.00	2.68	7.66	7.66	7.66	2.66
7.00	2.42	7.82	7.82	7.82	2.42
8.00	2.00	7.74	7.74	7.74	2.00
9.00	1.44	7.38	7.38	7.38	1.44
10.50		6.39	6.39	6.39	