



Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern: Wartungsfaktor: 0.8; Notbeleuchtungsfaktor 1.00; Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lux; Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lux; Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40:1; Breite des Rettungsweges 2.00m

**Abstandstabelle ZAW LED / 230 ML für ebene Fluchtwege (weitere Abstandstabellen finden Sie auf unserer Website)**

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.50            | 2.48                                                                              | 4.97                                                                              | 9.18                                                                              | 7.91                                                                                | -                                                                                   |
| 3.00            | 2.61                                                                              | 5.24                                                                              | 9.93                                                                              | 7.97                                                                                | -                                                                                   |
| 3.50            | 2.69                                                                              | 5.38                                                                              | 10.50                                                                             | 8.17                                                                                | -                                                                                   |
| 4.00            | 2.70                                                                              | 5.40                                                                              | 8.63                                                                              | 8.31                                                                                | -                                                                                   |
| 4.50            | 0.00                                                                              | 1.59                                                                              | 7.05                                                                              | 8.34                                                                                | -                                                                                   |

**Abstandstabelle ZAW LED / 3 SC(WL) für ebene Fluchtwege (weitere Abstandstabellen finden Sie auf unserer Website)**

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.50            | 2.35                                                                              | 4.70                                                                              | 6.88                                                                              | -                                                                                   |
| 3.00            | 2.45                                                                              | 4.91                                                                              | 7.13                                                                              | -                                                                                   |
| 3.50            | 2.49                                                                              | 4.99                                                                              | 7.40                                                                              | -                                                                                   |
| 4.00            | 2.45                                                                              | 4.91                                                                              | 7.48                                                                              | -                                                                                   |
| 4.50            | -                                                                                 | 0.43                                                                              | 7.28                                                                              | -                                                                                   |

**Abstandstabelle ZAW LED / 8 SC(WL) (weitere Abstandstabellen finden Sie auf unserer Website)**

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.50            | 1.66                                                                                | 3.32                                                                                | 4.40                                                                                | -                                                                                     |
| 3.00            | 0.00                                                                                | 0.30                                                                                | 3.47                                                                                | -                                                                                     |
| 3.50            | 0.00                                                                                | 0.11                                                                                | 2.84                                                                                | -                                                                                     |
| 4.00            | 0.00                                                                                | 0.00                                                                                | 0.00                                                                                | -                                                                                     |
| 4.50            | 0.00                                                                                | 0.00                                                                                | 0.00                                                                                | -                                                                                     |

Weitere Abstandstabellen, sowie LDT-Dateien finden Sie auf unserer Homepage.