

Sicherheitsleuchte KWI SL - Einzelbatterie



FÜR EBENE FLUCHTWEGE - FLURLINSE | LICHTSTROM: 520 lm

Montagehöhe [m]					
2.50	8.44	19.38	13.56	7.85	3.04
3.00	9.39	21.62	14.92	8.30	3.11
3.50	10.25	23.74	16.15	8.58	3.13
4.00	11.03	25.68	17.25	8.76	3.13
4.50	4.41	27.48	14.87	8.84	3.09
5.00	4.66	24.10	12.14	8.87	2.86
5.50	4.88	21.87	10.79	8.87	2.83
6.00	3.67	22.96	10.65	8.85	2.70
6.50	2.02	12.62	10.57	8.62	1.83
7.00	0.00	13.13	9.13	8.15	0.00

FÜR EBENE FLUCHTWEGE - RUNDLINSE | LICHTSTROM: 520 lm

Montagehöhe [m]					
2.50	5.00	10.97	10.72	10.55	4.84
3.00	5.67	12.53	12.34	12.14	5.49
3.50	6.28	14.04	13.82	13.59	6.07
4.00	6.62	15.42	15.18	14.92	6.07
4.50	4.46	16.70	16.32	16.01	4.97
5.00	2.58	15.14	14.47	14.13	2.35
5.50	0.62	13.89	13.42	13.41	0.62
6.00	0.00	12.63	12.25	12.16	0.00
6.50	0.00	11.80	11.39	10.74	0.00
7.00	0.00	7.68	7.12	6.95	0.00

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern: Wartungsfaktor: 0.80, Notbeleuchtungsfaktor: 0.80, Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lx, Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lx, Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40 : 1, Breite des Rettungsweges: 2.00 m