



Hochwertige Zink-Druckguss Sicherheitsleuchte zur Wandeinbaumontage. Sie ist für die Montage in konventionellen Doppel-Schalterdosen vorgesehen, wobei der Montagerahmen an der Dose ausgerichtet werden kann. Die Zink-Druckguss-Blende wird ohne von außen sichtbare Befestigung arretiert.

Die Abstrahlcharakteristik verläuft parallel zur Wand um die optimale Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege zu unterstützen.



TECHNISCHE DATEN

Gehäusematerial:	Zink-Druckguss	Schutzart:	IP20
Farbe:	Weiß / Anthrazit / Edelstahl	Schutzklasse:	II
Nennspannung:	230 V AC / 216 V DC	Maße (BxHxT):	166 x 106 x 21 mm
zul. Umgebungstemperatur:	-35 °C bis 40 °C	Versorgungszeit::	CPS

MONTAGEARTEN

Wandeinbau	WE
------------	----

VARIANTEN

Leuchtentyp/Best.Nr	Leuchtmittel	Versorgungszeit	Farbe
WEF LED / 230 ML* we	LED 4,3W, 420 lm	CPS	Weiß
WEF LED / 230 ML* az	LED 4,3W, 420 lm	CPS	Anthrazit
WEF LED / 230 ML* ed	LED 4,3W, 420 lm	CPS	Edelstahl

*Überwachungsbaustein für: My-, Micro-, Mini-, Midi-, Multi-Control

TECHNISCHE ZEICHNUNG

