



LED-Sicherheitspollerleuchte zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Die Pollerleuchte hat einen glatten zylindrischen Körper ohne hervorstehende Teile. Sie besteht aus Aluminiumdruckguss mit einer Oberfläche in Anthrazith. Der Lichtaustritt ist aus robustem transparentem Polycarbonat und ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung rund um die Leuchte.

Im Besonderen ist die Leuchte geeignet, um außerhalb des Gebäudes Wege und Flächen, sowie Flucht- und Rettungswege bis zu einem sicheren Bereich auszuleuchten. Die Farbtemperatur ist auf 3200K eingestellt und kann an der Leuchte auf 2700K oder 4000K geändert werden. Die Notstromversorgung wird über ein extern zu verbauendes NVG gewährleistet.

Sicherheitsleuchte ZPMR - Einzelbatterie



TECHNISCHE DATEN

Gehäusematerial Poller:	Zink-Druckguss	Schutzart NVG:	IP54
Gehäusematerial NVG:	Stahlblech	Schutzart Poller:	IP65
Farbe Poller:	Anthrazit	Schutzklasse Poller / NVG:	I
Farbe NVG:	Lichtgrau	Höhe x Durchmesser Poller:	800mm x 160mm
Nennspannung Poller	230 V AC / 216 V DC	Maße NVG: HxBxT	500 x 430 x 210mm
Nennspannung NVG:	230 V AC	Betriebsart Poller:	BS / DS
zul. Umgebungstemperatur Poller:	-20 °C bis 50 °C		

MONTAGEARTEN

Boden

VARIANTEN

Leuchtentyp/Best.Nr	Leuchtmittel	Versorgungszeit	Farbe
ZPMR LED/3SC	LED 11,5W, 610 lm	3h	Anthrazit
ZPMR LED/3WL	LED 11,5W, 610 lm	3h	Anthrazit

TECHNISCHE ZEICHNUNG

