

Sicherheitsleuchte LFDLED38 - Zentralbatterie



Die robuste LED-Wand- und Deckenleuchte aus glasfaserverstärktem Polyester für Feuchtraumanwendungen eignet sich zur Beleuchtung von Lagerflächen, Parkhäusern etc.

Im Netzbetrieb leistet die Leuchte bis zu 4.500 lm. Externe Befestigungsbügel erleichtern die Montage.

Sicherheitsleuchte LFDLED38 - Zentralbatterie



TECHNISCHE DATEN

Gehäusematerial:	Polycarbonat	Maße (BxHxT):	1.220 x 97 x 82 mm
Farbe:	Opal	Betriebsart:	DS/BS
Versorgungszeit:	CPS	Schutzart:	IP65
Nennspannung:	230 V AC / DC 216 V	Schutzklasse:	I
zul. Umgebungstemperatur DS / BS:	-20 °C bis 40 °C	IK- Schutzklasse:	IK08

MONTAGEVARIANTEN

Universal (Wand- oder Decke)	U
------------------------------	---

VARIANTEN

Leuchtentyp/Best.Nr	Leuchtmittel	Lichtstrom
LFD LED38ML*	LED 36 W	4500 lm

* inkl. Überwachungsbaustein

LEUCHTENÜBERWACHUNGSBAUSTEINE

Artikel

ML für My-, Micro-, Mini-, Midi-, Multi-Control

TECHNISCHE ZEICHNUNG

